


between you and the sky



FABRIC COLLECTION



FATTORE DI PROTEZIONE SOLARE

Limita il passaggio del calore per più del 70%.

SOLAR PROTECTION FACTOR

Harmful UV rays and limiting heat circulation



FATTORE DI PROTEZIONE LUMINOSA

Indica la percentuale di trasmissione della luce

FACTOR OF SOLAR LIGHT PROTECTION

% of light transmission



FATTORE DI PROTEZIONE UPF


Protezione dai raggi U.V. (UPF) dal 85% al 100%

UPF PROTECTION FACTOR

Harmful UV rays. (UPF) from 85% almost 100%

SCHEMA TECNICA / DATA SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CARATTERISTICHE / FINISHING	SOLIDITÀ AL COLORE / COLOR FASTNESS	TRATTAMENTO / TREATMENT	IMPERMEABILITÀ / COLONNA D'ACQUA IMPERMEABILITY / WATER COLUMN
350 gr/m ² 100% acryl	Inattaccabile da muffe e batteri. Solido alla luce Permeabile all'aria Antimacchia - Resistant to mould and bacteria. Solid to light Air permeable Stain resistant	Grado 7/8 ensio 105-b04 - Grade 7/8 ensio 105-b04	Resine teflon idro-oleorepellenza - Teflon resins water-oil repellent	circa 25 cm - about 25cm



350 GR/M²
ACRYLIC

A1
ECRU
NATURAL

T2
TERRACOTTA
ZIEGELROT

T3
BORDEAUX

T6
TAUPE

T7
BIANCO
WHITE
WEISS

T8
GRIGIO PERLA
SILVER GREY
SILBERGRAU
GRIS PERLE

T9
ANTRACITE
ANTHRACIT
ANTHRAZITGRAU

S1
NERO
BLACK
SCHWARZ
NOIRE

	70/80%	> 90%	> 90%	> 90%	70/80%	> 90%	> 90%	> 90%
	20/30%	< 10%	< 10%	< 10%	20/30%	< 10%	< 10%	< 10%
	85/89%	100%	100%	100%	85/89%	100%	100%	100%

I dati forniti, pur essendo frutto di misurazioni scientifiche condotte in laboratori certificati, sono da ritenersi indicativi.
The above mentioned data are indicative, although provided by scientific measurements performed in certified laboratories.

