

## Revo New

Registered Community Design (RCD)



- |   |   |   |  |  |   |
|---|---|---|--|--|---|
| <p>I Ombrellone rivoluzionario nello stile e costruzione. Diventa un oggetto di design minimalistico con un nuovo concetto dell'ombra. Ombrellone di piccole dimensioni con palo a 2 pezzi. Adatto per la spiaggia e i balconi.</p> | <p>UK Revolutionary parasol in style and construction. It becomes an object of design with a minimalistic, new concept of the shadow. Small parasol with pole divided into 2 parts. Suitable for use in bathing, pools, balconies and terraces.</p> | <p>D Revolutionärer Sonnenschirm in der Art und im Bau. Der Schirm verwandelt sich in ein Designobjekt mit minimalistischem und neuem Konzept des Schattens. Kleiner Sonnenschirm mit 2-teiligem Mast. Geeignet für den Einsatz am Meer, Balkone und Terrassen.</p> | <p>F Parasol révolutionnaire dans son style et sa réalisation. Ce parasol au design minimaliste vous séduira par son nouveau concept de l'ombre. Parasol petit avec mât divisée en deux parties. Adapté aux stations balnéaires, balcons et terrasses.</p> | <p>E Parasol revolucionario en el estilo y en la construcción. Se convierte en un objeto de diseño minimalista, con un nuevo concepto de la sombra. Parasol pequeño con poste en dos partes. Apto para un uso en las estaciones balnearias, balcones y terrazas.</p> | <p>NL Revolutionaire parasol qua model én vormgeving. Deze parasol ontvouwt zich als een designobject en zorgt als zodanig ook voor een nieuw schaduwconcept. Kleine parasol. Pole verdeeld in twee delen. Ook ideaal voor strand, op balkons en terrassen.</p> |
|---|---|---|--|--|---|

## 06. Revo New

I

Palo alluminio diametro 40mm. Stecche in acciaio verniciato. Componenti in nylon colore bianco.

F

Mat en aluminium diam. 40mm. Baleines acier vernis. Composants en nylon blanc.

UK

Aluminium pole diam. 40mm. Epoxy coated steel ribs. Nylon components color white.

E

Mastil en aluminium diam. 40mm. Varillas en acero pintado. Componentes de nylon blanco.

D

Alumittelmast Durchm. 40mm. Pulverbeschichtete Stahlstreben. Zubehoer aus Nylon Farbe weiss.

NL


Aluminium Mast D, 40mm. Baleinen van gelakt aluminium. Overige bewegende delen zijn van nylon.



000





Ø 2,20 C2200 RES

MEASURES



**SCOLARO Mario & Fabio srl**

Via Liguria, 197 - 35040 Casale di Scodosia (PD)  
ITALY - TEL. +39 0429 656687 - FAX. +39 0429 657874  
info@scolaro-parasol.it - www.scolaro-parasol.it

CHARACTERISTICS						FINISHING		COLOUR RANGE	OPTIONAL		BASES						
KG	M <sup>2</sup>		ALU INOX					ACRYL 350 GR			BC35	BC55 BC55M	BC80M	BF6565D BF6565Z	BF6666D	BLZ	BTT55+BTC BTT65+BTC
5	0,05	40	8	/	/	/	/	T7					/		/	/	



.Dimensione (metri)  
 .Dimensions (meters)  
 .Masse (Meter)  
 .Dimensions (mètrès)  
 .Dimensiones ( en metros)  
 .Afmeting in (meters)



.Stecche  
 .Ribs  
 .Streben  
 .Baleines  
 .Varillas  
 .Baleinen



.Piastrre cemento  
 .Cement slabs  
 .Kiesbetonplatten  
 .Dalles ciment  
 .Planchas de cemento  
 .Betontegel



.Viteria in inox e ottone nichelato  
 .Screws in Stainless steel and nickel plated brass  
 .Edelstahlschrauben und vernickeltes Messing  
 .Visserie inox et laiton nickelé  
 .Tornillos en acero inoxidable y bronce niquelado  
 .Schroeven van rvs en vernikkeld messing



.Codice  
 .Code  
 .Artikelcode  
 .Code  
 .Código  
 .Artikelcode



.Set canaline  
 .Raingutter set  
 .Regerinnen  
 .Set gouttières  
 .Canalizador Lluvias  
 .Set regengoten



.Fodero  
 .Cover bag  
 .Schutzhuelle  
 .Housse  
 .Forro  
 .Afdekhoes



.Tipo finitura della struttura/sostegno/componenti  
 .Finishing for frame/structure/components  
 .Ausführung des Gestells/der Struktur/der Bestandteile  
 .Finition armature/structure/composants  
 .Tipo de acabadò de la estructura/Soportes/componente

Pag. 66



.Lunghezza  
 .Length  
 .Laenge  
 .Longueur  
 .Longitud  
 .Lengte



.Con base/supporo  
 .With base/support  
 .Mit Staender/Huelse  
 .Avec base/support  
 .Con base/ soporte  
 .Inclusief standaard




.Doppia carrucola  
 .Double pulley  
 .Doppelter Seilzug  
 .Double poulie  
 .Doble polea  
 .Dubbelle katrollen



.Colore dei componenti/stecche  
 .Component/Ribs colour  
 .Farbe der Bestandteile und Streben  
 .Couleur des composants et baleines  
 .Color de los componentes ò piezas/Varillas ò listones



.Peso  
 .Weight  
 .Gewicht  
 .Poids  
 .Peso  
 .Gewicht



.Sezione stecche  
 .Rib section  
 .Strebenprofil  
 .Section baleines  
 .Sección varillas  
 .Profiel baleinen



.Sistema telescopico  
 .Telescopic system  
 .Teleskopsystem  
 .Système telescopique  
 .Sistema telescópico  
 .Telescoop systeem



.Stecca con sistema "easy change"  
 .Ribs with "easy change" system  
 .Streben mit "easy change" System  
 .Baleines avec "easy change" système  
 .Varillas con sistema de " cambio fácil"  
 .Baleinen met het "easy change" systeem



.Volume (m3)  
 .Volume (m3)  
 .Volumen (m3)  
 .Volume (m3)  
 .Volumen (m3)  
 .Volume (m3)



.Camino antivento  
 .Wind cap  
 .Windfang  
 .Souffle  
 .Chimenea antiviento  
 .Windvang



.Sistema retrattile  
 .Retractile system  
 .Einziehbares System  
 .Système retractile  
 .Sistema retráctil  
 .Inklapbaar systeem



.Ø Palo (mm)  
 .Ø Pole (mm)  
 .Ø Mast (mm)  
 .Ø Mat (mm)  
 .Diametro mm (asta)  
 .Ø Mast (mm)



.Volant  
 .Valance  
 .Volant  
 .Volant  
 .Volant  
 .Faldón  
 .Volant



.Base girevole a 360°C  
 .Revolving base 360°C  
 .360°C drehbarer Staender  
 .Base tournant 360°C  
 .Base giratoria 360°  
 .360° draaibaar



.Massima Stabilità Ottenibile  
 .Maximum Obtainable Stability  
 .Maximal Erhaeltliche Stabilitaet  
 .Maximum De Stabilité Realisable  
 .Maxima Estabilidad Posible  
 .Maximaal Bereikbare Stabiliteit



.Sezione sostegno (mm)  
 .Support section (mm)  
 .Mastprofil (mm)  
 .Section support (mm)  
 .Sección soporte (mm)  
 .Mast (mm)



.Blocco antivento  
 .Wind stop  
 .Windstop  
 .Block antivent  
 .Freno para el viento  
 .Windstop



.Inclinazione fino a 20°  
 .Inclination up to 20°  
 .Neigung bis zu 20°  
 .Inclination jusqu'à 20°  
 .Inclinaciòn hasta 20°



.Peso consigliato in condizioni normali  
 .Recommended weight in normal condition  
 .Empfohlenes gewicht unter normalen bedingungen  
 .Poids recommande dans des conditions normales  
 .Peso recomendado en condiciones normales  
 .Aanbevolen gewicht onder normale omstandigheden



.Ottomatatura  
 .Brassfinishing  
 .Vermessigungen  
 .Laiton doré  
 .Terminaciones doradas  
 .Koper beslag



.Con meccanismo manovella  
 .With winding mechanism  
 .Mit Kurbelmechanismus  
 .Avec mécanisme manivelle  
 .Con manivela  
 .Met opwindmechanisme



.Inclinazione fino a 60°  
 .Inclination up to 60°  
 .Neigung bis zu 60°  
 .Inclination jusqu'à 60°  
 .Inclinaciòn hasta 60°



.Peso minimo richiesto  
 .Minimum ballast required  
 .Erforderliches mindestgewicht  
 .Poids minimum requis  
 .Peso minimo requerido  
 .Minimaal vereist gewicht